



Teleskopkran Supertechno 30

Einfache Steuerung mit maximaler Flexibilität

Präzision und Geschwindigkeit sind nur zwei Vorzüge des Teleskopkrans Supertechno 30. Mit nur wenigen Handgriffen ist das Kamerasystem einsatzbereit. Dank dem Teleskoparm und einem 2 - oder 3-Achsen Remotehead wird jedes Aufnahme aus dem optimalen Winkel gefilmt. Der optimale Partner für jeden Event.

Teleskopkran Supertechno 30

RemoteCamSystems Produktblatt



Technische Daten Teleskopkran Supertechno 30

- Maximale Länge ausgefahren: 12 m
- Mindestlänge eingefahren: 4.8 m
- Hintere Länge des Armes: 2.4 m
- Teleskopreichweite: 7 m
- Maximale Höhe: 9.2 m
- Maximale Teleskopgeschwindigkeit: 1.5 m/s
- Stromversorgung: 220 oder 110 Volt
- Maximale Traglast: 35 kg
- Automatischer Kompensator in horizontalen und vertikalen Bewegungen
- Ruckelfreie Bewegungen in jeder Geschwindigkeit
- Geräuschreduzierungssystem der Teleskoparmbewegung
- Mechanischer Hub für die Teleskopsäule
- Gesamtgewicht: 1200 kg
- 2- oder 3-Achsen gyro-stablisierter Remotehead
- Für grosse Broadcast- und Filmkameras geeignet

