



## MovieBird 52'

## Leistungsstark. Kompakt. Studiobereit.

Der Teleskopkran beeindruckt mit einer Traglast von bis zu 25 kg und ist damit perfekt für den professionellen Einsatz im TV-Studio. Er vereint Stabilität und Flexibilität in einem durchdachten System und lässt sich dank seines geringen Gewichts sowie der kompakten Bauweise leicht transportieren. Der ideale Kran für präzise Kamerabewegungen, selbst auf engstem Raum.



## MovieBird 52<sup>4</sup>

RemoteCamSystems Produktblatt



## **Technische Daten MovieBird 52**<sup>4</sup>

Maximale Länge ausgefahren: 15.7 m
Mindestlänge eingefahren: 5.4 m
Hintere Länge des Armes: 2.5 m

Teleskopreichweite: 12.5 m
Maximale Höhe: 12 m

• Maximale Teleskopgeschwindigkeit: 2 m/s

Stromversorgung: 220 - 240VMaximale Traglast: 25 kg

• Ruckelfreie Bewegungen in jeder Geschwindigkeit

• Geräuschreduzierungssystem der Teleskoparmbewegung

• Elektirscher Hub für die Teleskopsäule

• Gesamtgewicht: 1700 kg

2- oder 3-Achsen gyro-stabilisierter RemoteheadOptimal für TV-Studios geeignet



